

**SNELKOELERS-SNELVRIEZERS  
MANUEEL LADEN OP POTEN**

**Gamma "ECO CELL"**

**MX 75-35 A EC**



**BEKNOPTE OMSCHRIJVING**

- Elektronische regeling met steekvoeler.
- In –en uitwendige constructie in inox 18-10.
- Boven –en achterkant in inox 18-10, onderkant in behandeld staal.
- Automatische deursluiting met veerscharnier waarbij de deur blijft openstaan onder een hoek van meer dan 90°. Scharnieren rechts. (links mogelijk op vraag en enkel bij de bestelling)
- Regelbare poten, minimaal 150 mm, en maximaal 180 mm.
- Deurkader bevat een anti-condensatiweerstand.
- Monovolume constructie met isolatie door geïnjecteerd polyurethaanschuim over de ganse hoogte van de verticale wanden, dikte 60 mm, zonder CFK, HCFK noch HFK.
- Afvoer in de bodem met helling voor de waterafvoer.
- Rooster op de achterkant onderaan het toestel beschermt het technisch compartiment tegen ongedierte.

**ALGEMENE KENMERKEN**

**CAPACITEITEN\***

	<b>SNELKOELEN</b> <b>+63 → +10°C</b> In minder dan 110 minuten	<b>SNELVRIEZEN</b> <b>+63 → -18°C</b> In minder dan <b>4 h 30 min</b>
<b>MX 75-35 A EC</b>	75 kg	35 kg

\* Deze capaciteiten zijn opgegeven om een selectie te kunnen maken. Voor exacte laadgegevens zich wenden tot de paragraaf "laadvermogens"  
(P) : kg/h Niet gerezen bladerdeeg in porties van 55 g.van +20°C naar -18°C.

**ELEKTRONISCHE REGELING**

- Steekvoeler in inox. Deze verzekert de uitlezing van de kerntemperatuur van het product en stopt de cyclus automatische bij het behalen van de kerntemperatuur van het product.
- Snelkoelcyclus, snelvriescyclus en "HARD cyclus".
- Stoppen van de cyclus op basis van tijd of kerntemperatuur met de steekvoeler.
- Voorkoelcyclus vooraleer een cyclus wordt gestart.
- Manuele ontdooiing met automatische ontdooiingduur.
- Behouden van de temperatuur na cyclusstop.
- Visueel en akoestisch signaal bij het einde van de cyclus.
- Visueel en akoestisch signaal bij alarm of fout.

**KOELTECHNISCHE UITRUSTING**

- Luchtgekoelde koelgroep.
- Hermetische compressor, vermogen 2,5 Pk.
- Koelmiddel R452a, lading 1,5 kg.
- Verdampers, behandeld tegen corrosie met thermostatisch expansieventiel, voorzien van M.O.P. -20°C.
- 2 verdamperventilatoren diameter 300 mm, gemonteerd op een scharnierend inox luik voor eenvoudige toegang en onderhoud.
- Ontdooiing door geforceerde ventilatorwerking (met open deur) met manuele inschakeling en automatische uitschakeling.

MX75-35AEC ndl 0922

## HYGIENE

- Gemakkelijke te onderhouden.
- Bodem zonder drempel.
- Binnenin afgeronde hoeken (straal 12 mm).
- Binneninrichting eenvoudig te demonteren zonder gereedschap.
- Magnetische deurdichtingen van 33 mm breed met afgerond profiel speciaal anti-vuil en anti-schok, demonteerbaar zonder gereedschap.
- Bedieningspaneel glad en waterdicht.
- Conform volgens de wetten die van kracht zijn.

## BINNENUITRUSTING

- Geleiders regelbaar in de hoogte met een tussenafstand van 35 mm.
- Maximaal aantal niveaus:
  - 30 met tussenafstand 35 mm
  - 15 met tussenafstand 70 mm
- 15 paar U-geleiders voor roosters en bakken 530 x 325 mm (GN 1/1).
- Ombouwkit om roosters en platen 600 x 400 mm te kunnen plaatsen.

## LAADVERMOGEN

- 75 kg van +64,5 naar +8,5°C in de kern in 2 uur <sup>(1)</sup>
- 56 kg van +64,5 naar +8,5°C in de kern in 2 uur <sup>(2)</sup>
- 50 kg van +64,5 naar +8,5°C in de kern in 90 min. <sup>(1)</sup>
- 35 kg van +64,5 naar -19,5°C in de kern in 4 uur 50 min. <sup>(1)</sup>
- 25 kg van +64,5 naar -19,5°C in de kern in 4 uur 50 min. <sup>(2)</sup>

Aangeduide capaciteiten volgens akkoord AFNOR ACD40-003 "TOESTELLEN VOOR RESTAURATIE IN COLLECTIVITEITEN – KOELTECHNISCHE APPARATUUR - ..." met :

<sup>(1)</sup> 2,4 kg puree per bakje GN ½ zonder deksel (4,8 kg maximaal per niveau)

<sup>(2)</sup> 1,8 kg puree per bakje GN ½ met deksel (3,6 kg maximaal per niveau)

## VOORZIENINGEN

### Elektriciteit

De elektrische voeding moet conform zijn aan de in voege zijnde reglementeringen. Wij raden de plaatsing van een meerpolige zekering aan die gekoppeld is aan een verliesstroom schakelaar van maximaal 30mA.

Voorzie een meerpolige schakelaar ter hoogte van het toestel.

- Voedingsspanning: 3 x 400 VAC + N + A.
- Frequentie: 50 Hz.
- Geïnstalleerd elektrisch vermogen: 4000 W.
- Gemiddeld verbruik:
  - per snelkoelcyclus: 3,5 kWh;
  - per snelvriescyclus: 7,8 kWh.
- Geleverd met een voedingskabel van 3 meter. (zonder stekker)

### Afvoer van het ontdooiwater

- Voorzie een vaste afvoer met sifon.

### Plaatsing

Voorzie:

- Een correcte verlicht en voldoende verlucht lokaal.
- Een omgevingstemperatuur tussen de +15°C en de +32°C, rekening houdende met de warmteafgifte van het toestel. Het lokaal ventileren indien de temperatuur hoger is dan +32°C.
- Een minimale vrije ruimte van 70 mm rond het toestel.
- Vermijdt warmtebronnen in de nabijheid van het toestel (kookapparatuur, enz.) en directe zonbestraling.


### Netto gewicht

175 kg

## OPTIES EN TOEBEHOREN

- **Opvangbakje** voor het ontdooiwater met manuele lediging, versie met koelgroep of koelgroep op afstand, compatibel met optie wielen.
- **Versie voor aansluiting op koelgroep op afstand**  
Magneetventiel in de vloeistofleiding gestuurd door de regeling. Nog te voorzien:
  - complete koelgroep op afstand met pump-down regeling
  - nodig koelvermogen ter hoogte van het toestel. :  
850/2640/3840 W bij respectievelijke verdampingstemperaturen: -40/-20/-10°C. Bovenstaande vermogens zijn opgegeven bij een oververhitting van 10 K en een onderkoeling 3 K. (selectiecriteria, geen reële werkingscondities) Werkingsbereik van de koelgroep: van -10°C tot -45°C. Omgevingstemperatuur te bepalen in functie van plaatsing en omgeving. Het koelvermogen van de gekozen koelgroep moet bij iedere opgegeven verdampingstemperatuur minstens gelijk zijn aan de gevraagde vermogens. De leidingdrukverliezen van de installatie moeten in rekening gebracht worden bij de keuze van de koelgroep.
    - voedingspanning: 230 VAC + A,
    - geïnstalleerd elektrisch vermogen: 580 W,
    - gemiddeld elektrisch verbruik:
      - per snelkoelcyclus: 1,2 kWh,
      - per snelvriescyclus: 2,6 kWh.
- **Gemengde binneninrichting** aangepast aan het simultaan gebruik van roosters GN 1/1 en bakkerijplaten 600 x 400 met gebruik van bi-formaat S-geleiders. Gastronom bakken moeten op roosters geplaatst worden.
- **Lot van 4 wielen** in inox 18-10, diameter 80 mm, waarvan 2 met rem. Enkel voor het model met koelgroep.
- **Paar geleiders in inox 18-10** (lengte 382 mm)  
Type U voor roosters en bakken GN 1/1,  
**Draadroosters** in inox 18-10: **GN 1/1** (530 x 325) en 600 x 400.
- **Andere spanningen en frequenties.** (ons raadplegen).
- **Andere koudemiddelen.** (ons raadplegen).

MX75-35AEC ndl 0922



**CRIONOVO**  
INNOVATIVE COOLING

- (A) Elektrische voeding
- (B) Afvoer van het ontdooiwater
- (SG) Koelgroep op afstand
- (D) Vloeistofleiding 3/8"
- (D') Zuigleiding 5/8"
- (CU) Nuttige afmeting
- (MIN) Minimale afstand

